



<http://negorin.ru>



**8-800-555-2216**

Звонок по России бесплатный

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по применению краски огнезащитной для древесины «НЕГОРИН - КДО» ТУ 2313- 011- 52470838- 2006

### СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «НЕГОРИН – КДО»

Краска огнезащитная «НЕГОРИН-КДО» предназначена для защиты деревянных конструкций, изделий на основе древесины, ГВЛ (гипсоволокнистых листов), бетонных, оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, с целью снижения их пожарной опасности. Краска обеспечивает класс пожарной опасности декоративно-отделочным, облицовочным материалам, покрытий полов и стен на путях эвакуации – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). Используется в жилищно-гражданском строительстве и в быту. Базовый цвет краски - белый, возможна колеровка.

### УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ КРАСКОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «НЕГОРИН – КДО»

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные красками, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением краски необходимо тщательно очистить. Краска наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся последующей механической обработке, приводящей к снятию огнезащитного покрытия. Перед применением краску тщательно перемешать, в случае загустения допускается разбавление сольвентом каменноугольным (ГОСТ 1928-79) или ксилолом (ГОСТ 9410-78) не более 5% от веса краски. Работы производить при температуре окружающего воздуха не ниже -5 °С.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «НЕГОРИН – КДО»

Огнезащитное покрытие может эксплуатироваться как в условиях закрытых, сухих помещений, так и в атмосферных условиях под навесом при температуре окружающего воздуха -40 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 70%.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И РАСХОД КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «НЕГОРИН – КДО»

Перед применением краску тщательно перемешать. Нанесение краски возможно кистью или валиком. Для достижения 1 группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) необходимо обеспечить расход не менее 350 г/м<sup>2</sup> без учета потерь. Указанный выше расход можно обеспечить послойным нанесением с промежуточной сушкой не менее 24 часов при условии, что температура окружающего воздуха не ниже + 20 °С, относительная влажность воздуха не более 70%, влажность древесины 8-15%. Покрытие с необходимым расходом краски имеет степень высыхания «3» через 72 часа после последнего нанесения. Полное высыхание покрытия наступает через 5 дней.

**ВНИМАНИЕ! Отклонение температуры воздуха, влажности воздуха, влажности древесины от условий, указанных выше, влечет за собой изменение времени сушки и количества нанесений.**

По окончании работ оборудование и инструмент очищать при помощи растворителя. Тару утилизировать как бытовые отходы.

### ЭКОЛОГИЯ

Краска при нанесении, эксплуатации и хранении не выделяет в окружающую среду веществ, вредных для здоровья и жизни людей, относится к 4-классу опасности.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «НЕГОРИН – КДО»

Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Хранение краски осуществлять в герметично закрытой таре поставки в пожаро-безопасном помещении при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С. Не допускать действия прямых солнечных лучей, открытого огня, искр.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА КРАСКУ ОГНЕЗАЩИТНУЮ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «НЕГОРИН – КДО»

Гарантийный срок хранения краски в таре поставки 12 месяцев с момента изготовления при условии сохранности и герметичности тары.

Срок годности краски в таре поставки 24 месяца с момента изготовления при условии сохранности и герметичности тары.

Гарантийный срок эксплуатации покрытия 10 лет со дня нанесения при соблюдении условий нанесения и эксплуатации покрытия.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «НЕГОРИН – КДО»

В помещениях, где проводят работы с краской, должна быть естественная или механическая приточно-вытяжная вентиляция. При работе следует соблюдать санитарно-гигиенические требования, работать, используя средства индивидуальной защиты: очки защитные, респиратор, резиновые перчатки. Не допускать попадания краски внутрь организма.

При попадании краски на кожу стереть ветошью, смоченной растворителем, вымыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.

**БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

*Так же наша компания предлагает и другие огнебиозащитные составы для таких типов материалов как: древесина, металл, ткань. Имеем широкий спектр антисептических и отбеливающих средств, а так же конструктивную огнезащиту и пожарное оборудование.*

606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, а/я 100.

Т/Ф: 8 (800) 555-2216 - звонок по России бесплатный, (8313) 27-22-03, 27-22-16, 27-23-10.

E-mail: [sales@negorin.ru](mailto:sales@negorin.ru). WEB: <http://negorin.ru>